24 Port NWay Switch

3824DNS

1. 简介





3824DNS 是磊科公司出品的一款 24 口桌面型交换机。提供 24 个 10/100Mbps 自适应端口，自动适应直联线和交叉线。支持全双工、半双工流量控制，前面板指示灯提供简单的诊测和管理。

2. 产品特性

- 遵循IEEE802.3 以太网、IEEE802.3u 快速以太网协议标准
- 24个10/100Mbps TX 自适应端口
- 10/100M端口支持全双工半双工模式
- 铜缆端口支持自动线序交叉(Auto-MDI/MDIX)
- 自动地址学习和老化
- 2K MAC 地址表
- 6M 数据帧缓存
- 支持帧长为 1536 Byte的数据帧传输
- 存储转发和帧过滤功能
- 支持 IEEE802.3x 全双工流量控制
- 支持 Back Pressure 半双工流量控制
- LED 指示灯提供简单的侦测和管理功能
- 提供内置电源
- 具有即插即用功能

3. 技术指标

- 遵循标准：
  IEEE802.3 10Base-T Ethernet
  IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- 网络介质：
  100Base-TX - UTP/STP 5 类双绞线
  10Base-T - UTP/STP 3 类 或 5 类双绞线
- 连接端口：STP RJ-45 10/100Mbps TX
- LED 指示灯
  系统电源指示、端口连接指示、速度指示、数据传输指示
- 尺寸：280mm(长) x 173mm(宽) x 44mm(高)
- 温度：工作温度 - 0℃ 至 50℃ 存放温度 - -20℃ 至 70℃
- 湿度：工作湿度 - 10% 至 90% RH(无凝露) 存放湿度 - 5% 至90% RH（无凝露）
- 输入电源：220V AC , 50Hz

- 认证： FCC 第十五章Class A ，CE